

КЛЕЙБЕРИТ 304.3

Специальный отвердитель

Область применения

Стандартный отвердитель для клея
КЛЕЙБЕРИТ 304.0 и КЛЕЙБЕРИТ 304.1

Свойства КЛЕЙБЕРИТ 304.3

Основа: хлорид алюминия

Плотность: около 1,3 г/см³

Значение pH: ок. 1

Цвет: желтовато-прозрачный

Маркировка: подлежит маркировке согласно
Нормам ЕС
(см. листок безопасности)

Переработка

КЛЕЙБЕРИТ 304.3 является стандартным
отвердителем для клеев со степенью нагрузки
D4 (DIN / EN 204), КЛЕЙБЕРИТ 304.0 и
КЛЕЙБЕРИТ 304.1.

Дозировка отвердителя: 5% - весовая доля

Жизнеспособность смеси клей + отвердитель -
4 - 7 дней

Упаковка

Коробка с 12 бутылками	по	0,5 кг нетто
Коробка с 12 бутылками	по	1,3 кг нетто
Канистра		28 кг нетто

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 304.3 в оригинальной закрытой
упаковке хранится в течение 1 года.

Возможно кратковременное воздействие
низких температур до -30 °С.

По состоянию на 20.05.2019, заменяет
предыдущие редакции

КЛЕЙБЕРИТ 304.3

Утилизация отходов

Код отходов 060314

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.