

SOMAFIX S580

гибридный белый клей-герметик

Описание продукта

Однокомпонентный гибридный клей - герметик белого цвета с высокой адгезией и быстрым первичным схватыванием

Преимущества

- ✓ Устойчивость к УФ-излучению
- ✓ Можно использовать в воде
- ✓ Время первичного схватывания всего 5 СЕКУНД
- ✓ Выдерживает груз до 350 КГ НА 10 КВ. СМ
- ✓ Можно окрасить
- ✓ Не токсичен. Без запаха

Технические характеристики

Плотность	1,4 – 1,6 г/см ³ @23°C
Агрегатное состояние	Жидкое
Внешний вид	Пастообразное
Цвет	Белый. RAL 9003 : NCS S 0500-N
Способ отверждения	Влага
Время образования пленки	5 – 10 минут
Твердость по Шору А	52 – 60
Температура применения	от +5 до +40 °C

Инструкция по применению

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Наносите клей полосами или точками с интервалом 15 см

Хранение

Хранить в хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 до + 35°C

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном документе была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой