

Разделительные жидкости и очистители для кромкооблицовочных станков



Очистительная жидкость LIGNUM 110.

С помощью соответствующей системы распыления очистительная жидкость LIGNUM 110 наносится на верхнюю и нижнюю стороны кромки заготовки. Благодаря нанесению чистящего средства с последующим полированием, удаляются нанесенное на входе разделительное средство и остатки клея. Далее данная установка охлаждает клеевой шов и кромку. Наносимая жидкость значительно уменьшает образование тепла при полировке. Остатки прилипшего клея на швах полностью отсутствуют. Радиус кромки полируется во влажном состоянии с помощью специальной очистительной жидкости LIGNUM 110. За счет этого значительно снижается нагрев термопластика, и отсутствует необходимость в смазывании пластика. Кроме того, радиус кромки становится таким же блестящим, как глянец поверхности заготовки. Остатки прилипшего клея на полировальных кругах полностью отсутствуют.

Тип: Очиститель

Тара (л.): 10 / 30

Цвет: Розовый

Нанесение: Автоматическое

Разделительная жидкость LIGNUM 111.

Перед форматной обработкой на верхнюю и нижнюю поверхности кромочной области заготовок с помощью системы распыления разделительной жидкости с электронным управлением наносится сверхтонкий слой разделительной жидкости LIGNUM 111. Благодаря этому, выступающие наружу остатки клея не прилипают к заготовке. Нанесение очень тонким слоем нашего разделительного средства на кромку заготовки (расход на тонкую форсунку - 1 литр на 5000 погонных метров).

Тип: Разделительное средство

Тара (л.): 10 / 30

Цвет: светло-желтый

Нанесение: Автоматическое

Антистатик-охлаждающая жидкость LIGNUM 112.

Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромочной области заготовок (после зоны прижима). Снимает статическое напряжение с кромки, охлаждает клеевой шов и способствует застыванию клея (ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ РАСПЛАВОВ). Защищает копии и заготовки от сколов, остатки клея не прилипают к инструментам.

Тип: Антистатик-охладитель

Тара (л.): 10 / 30

Цвет: Синий

Нанесение: Автоматическое

Разделительная жидкость LIGNUM 113.

Через тонкие форсунки с электронным управлением разделительная жидкость LIGNUM 113 наносится на прижимной ролик. Это осуществляется с помощью настраиваемых временных интервалов. Продолжительность распыления составляет около 3 секунд. Благодаря этому клей не прилипает к прижимным роликам. Отпадает необходимость очистки вручную. Затем разделительная жидкость с кромки переносится на последующие прижимные ролики либо антифрикционные башмаки.

ПОСТ-/СОФТФОРМИНГ:

При обработке типа пост-/софтформинг перед антифрикционными башмаками наносится разделительная жидкость LIGNUM 113 непосредственно на верхний слой. Специальная разделительная жидкость переносится на антифрикционные башмаки для образования слоя скольжения. Благодаря этому, выступившие наружу остатки клея не прилипают к антифрикционным башмакам и заготовке.

Тип: Разделительное средство

Тара (л.): 10 / 30

Цвет: Зеленый

Нанесение: Автоматическое

Ручной очиститель LIGNUM 114.

Легко удаляет все остатки клея, оказывает сильное очищающее действие, быстро высыхает, испаряется без остатка, без резкого запаха.

Тип: Очиститель ручной

Тара (л.): 10 / 30

Цвет: светло-желтый

Нанесение: Ручное