

SOMAFIX S150

Прозрачный полиуретановый монтажный клей

Описание продукта

Однокомпонентный, отверждаемый влагой строительный клей на основе полиуретана

Преимущества

- ✓ Высокая устойчивость к воде и жаре
- ✓ Водостойкость класса D4 согласно стандарту EN 204
- ✓ Подходит для склеивания изделий из дерева (ДСП, фанера), ремонта лестниц, угловых соединения в металлических дверях, огнестойких ДВП и гипсокартона, карнизов, дверей и оконных рам, карнизов, деревянных шкафов. Склеивание и изоляция из пенополистирола и полиуретановых листов, окон, фасадов, натурального камня, кирпича и керамики, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали, меди, ПВХ и армированного пластика.

Технические характеристики

Плотность	1,13 г/см ³ ± 0,03 @23°C
Агрегатное состояние	Жидкое
Внешний вид	Пастообразное
Цвет	Бесцветный
Способ отверждения	Влага
Время образования пленки	8 – 10 минут
Температура применения	от +5 до +40 °C

Инструкция по применению

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Клей следует наносить в виде шариков на непроницаемые для влаги субстраты.
- Отверждение происходит за счет влаги

Упаковка и хранение

SOMA S150	Картуш 310 мл Срок хранения: 12 месяцев
------------------	--

Хранить в хорошо вентилируемом, прохладном месте при температуре от 0 до + 35°C

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.